

## Um ein optimales Ergebnis mit Nanolex NanoONE zu erzielen empfehlen wir folgende Anweisungen zu befolgen:

WICHTIG: Egal bei welchem Material und Nanolex-Produkt - wir empfehlen dringend das Tragen von Latex- oder Nitrilhandschuhen zum Schutz Ihrer Haut!

**1. Reinigung:** Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken und frei von Verschmutzungen sein.

**2. Verarbeitung:** Nanolex Nano ONE vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie Nanolex Nano One mit einem weichen Applikatorpad von Hand oder mit einer Poliermaschine gleichmäßig und mit mittlerem Druck auf die lackierten Oberflächen auf. Verteilen Sie das Material so lange, bis keine oder nur noch sehr geringe Materialrückstände auf der Oberfläche sichtbar sind.

Überschüsse können nach dem Auftragen mit einem Nanolex Mikrofasertuch mühelos auspoliert werden. Nanolex Nano One nicht auf heißen Oberflächen und nicht auf Kunststoffteilen wie Stoßstangen, Zierleisten, Scheinwerfern etc. anwenden!

**3. Trocknung:** Nach dem Auspolieren sind Farbvertiefung, Glanz und Wasserabweisung zu beobachten. Der intermolekulare Verbindungsprozess der Nanopartikel ist nach einer Stunde abgeschlossen, bis zu diesem Zeitpunkt muss der Lack vor Wasser geschützt werden.

**4. Reinigung der versiegelten Oberfläche:** Bitte beachten Sie die separaten Reinigungshinweise für Lacke und Felgen.

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Support bei der Anwendung benötigen sind wir jederzeit gerne für Sie verfügbar.

### Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes und des Technischen Merkblattes sind in jedem Fall zu beachten.

Wir übernehmen keine Gewährleistung für eine nicht nach dieser Anweisung durchgeführten Verarbeitung. Dem Anwender wird angeraten an unauffälliger Stelle eine Probefläche anzulegen und das Produkt in eigener Verantwortung auf Eignung selbst zu prüfen.

Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt, kann keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Dieses Druckstück erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und verliert im Falle einer Neuauflage seine Gültigkeit.

